



Innovative Tile and Stone
Installation Systems

Garantía del sistema por 5 años – APD

| APLICACIÓN | PRODUCTOS |
|-------------------------------------|--|
| Mortero autonivelante | LATICRETE® 84 LatiLevel LATICRETE Aditivo & Primer |
| Reducción de vapor | LATAPOXY® 312 Membrana de Reducción de Vapor |
| Impermeabilización | LATICRETE Hydro Ban™ LATICRETE Hydro Barrier™ LATICRETE 9235 Membrana Impermeabilizante LATAPOXY Mortero Impermeabilizante para Tapajuntas * LATICRETE 302 Impermeabilizante * LATICRETE 9237 Membrana Impermeabilizante |
| Sistema insonorizante | LATICRETE 170 Membrana Insonorizante y Supresión de Grietas |
| Sistema antifisuras | LATICRETE Blue 92 Membrana Antifisura |
| Método de capa gruesa | LATICRETE 3701 Aditivo para Morteros mezclado con LATICRETE 226 Mortero de Capa Gruesa LATICRETE 3701 Capa de Mortero Fortificado * LATICRETE 3642 Látex mezclado con LATICRETE 226 Mortero de Capa Gruesa |
| Capa de lechada de mortero adhesivo | LATICRETE 254 Platinum Adhesivo Multiuso * LATICRETE 73 Crete Aditivo mezclado con LATICRETE 211 Mortero * LATICRETE 335 Súper Flexible |
| Método de capa delgada | LATICRETE 253 Gold Adhesivo Multiuso (versión estándar o rápida) LATICRETE Sure Set™ Adhesivo LATICRETE 333 Aditivo Súper Flexible mezclado con LATICRETE 317 (si es para uso exterior, se limita a aplicaciones residenciales/comerciales ligeras; no utilizar en áreas expuestas a la inmersión en agua) * LATICRETE 335 Súper Flexible * LATICRETE 73 Crete Aditivo mezclado con alguno de los siguientes productos: ▪ LATICRETE 211 Mortero; o ▪ LATICRETE 317 Adhesivo; o ▪ LATICRETE 290 Adhesivo |
| Morteros para juntas | LATICRETE 1776 Aditivo para Mortero de Juntas mezclado con alguno de los siguientes productos: ▪ LATICRETE 1500 Mortero para Juntas Fortificado con Polímeros con arena; o ▪ LATICRETE 1600 Mortero para Juntas Fortificado con Polímeros sin Arena; o * LATICRETE 500 Mortero para Juntas Fortificado con Polímeros con arena; o * LATICRETE 600 Mortero para Juntas Fortificado con Polímeros sin Arena |
| Sellador† | LATICRETE Latasil™ Sellador LATICRETE Latasil 9118 Primer |

† Se requiere el uso de un sellador flexible adecuado según el detalle EJ171 del Consejo de Revestimientos de Norteamérica (Tile Council of North America, TCNA) en juntas de expansión, perímetros, esquinas, cambios de plano y otras juntas o donde el revestimiento o la piedra entran en contacto con materiales disímiles o superficies de retención.

* Disponible fuera de los Estados Unidos y Canadá.

GARANTÍA LIMITADA

Conforme a las condiciones y limitaciones indicadas a continuación, LATICRETE INTERNATIONAL, INC. ("LATICRETE") garantiza que los productos mencionados en el presente documento no contienen defectos de fabricación y que no se dañarán o deteriorarán en condiciones de uso normales por un período de cinco (5) años a partir de la fecha de compra, cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo con las especificaciones escritas de LATICRETE y los estándares de la industria. Para que esta garantía limitada sea válida, las aplicaciones que forman parte de la instalación se deberán realizar con los productos que se indican en este documento para cada aplicación (consultar la tabla).

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA REEMPLAZA CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. NO EXISTEN OTRAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, ENTRE LAS QUE SE INCLUYEN LAS BASADAS EN MUESTRAS O DECLARACIONES ORALES, QUE SE EXTIENDAN MÁS ALLÁ DE LA DESCRIPCIÓN DE ESTE DOCUMENTO. SE EXCLUYEN LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO.

RECURSO EXCLUSIVO

El único y exclusivo recurso para la cobertura de esta garantía limitada es solamente el reemplazo de la parte específica de la instalación que se demuestre que presente defectos**. LATICRETE pagará el reemplazo de sus propios productos y la sustitución de los materiales de terminación, así como la mano de obra para reemplazar la instalación. No obstante, LATICRETE no pagará más que el precio de compra original de la parte reemplazada, calculado por metro cuadrado (pie cuadrado). LATICRETE no pagará el reemplazo de ninguna parte de la instalación que no se demuestre que presente defectos.

En caso de que el único y exclusivo recurso que se describe arriba no cumpla con su propósito esencial, la responsabilidad de LATICRETE se limita al valor monetario, por metro cuadrado (pie cuadrado), del precio de compra original de la parte reemplazada.

Sin perjuicio de los párrafos anteriores, las fachadas exteriores con revestimiento cerámico, piedra, ladrillo delgado o revestimiento adherido de mampostería instaladas sobre sustratos con estructura de acero o madera no califican para esta garantía limitada; ver la especificación 230.15APD para estas aplicaciones.

** **NOTA:** la eflorescencia es una situación normal de los morteros de cemento Portland y no constituye un defecto.

EXCLUSIONES

LATICRETE no es responsable de la mano de obra que no cumpla con las instrucciones de LATICRETE y los lineamientos de los estándares de la industria. La cobertura tampoco se aplica al agrietamiento causado por movimientos estructurales, por una deflexión excesiva u otro daño en el sustrato.

LATICRETE NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO SECUNDARIO O INDIRECTO, INCLUIDAS LAS PÉRDIDAS DEBIDAS A DEMORAS, INCURRIDOS POR EL COMPRADOR O POR CUALQUIER OTRA PERSONA.

INTRANSFERIBILIDAD

La presente garantía limitada no se puede transferir ni ceder.

RECLAMACIÓN

Para hacer una reclamación bajo esta garantía limitada, se debe notificar por escrito a LATICRETE dentro de los treinta (30) días de detectado el supuesto defecto de fabricación. A discreción de LATICRETE, es posible que le soliciten, como condición de esta garantía limitada, que presente un comprobante de la compra y el uso del producto.

Envíe su reclamación a:

LATICRETE International, Inc.
1 LATICRETE Park North
Bethany, CT 06524-3423 EE. UU.
Attn: Technical Services Department

INFORMACIÓN TÉCNICA

Para obtener información y asistencia técnica, comuníquese con la línea del Departamento de Asistencia Técnica de LATICRETE:

Línea telefónica gratuita: 1.800.243.4788, ext. 235
Teléfono: +1.203.393.0010, ext. 235
Fax: +1.203.393.1948

LATICRETE International, Inc.
One LATICRETE Park North
Bethany, CT 06524-3423 USA
+1.203.393.0010
www.laticrete.com

©2011 LATICRETE International, Inc.

Todas las marcas comerciales son propiedad intelectual de sus respectivos propietarios.

DS-230.05APDE-0711