



Additif et apprêt LATICRETE®

DS-662.0F-1009



1. NOM DU PRODUIT

Additif et apprêt LATICRETE®

2. FABRICANT

LATICRETE International, Inc.

1 LATICRETE Park North

Bethany, CT 06524-3423 États-Unis

Téléphone : 1.203.393.0010 poste 235

Sans frais : +1.800.243.4788 poste 235

Télécopie : +1.203.393.1684

Internet : www.laticrete.com

3. DESCRIPTION DU PRODUIT

L'additif et apprêt LATICRETE est un apprêt au latex utilisé avec le LATICRETE 84 LatiLevel™ et le LATICRETE 88 LatiLevel. Il sert également d'adjuvant pour le LATICRETE 816 LatiPatch™. Ce produit est destiné à une utilisation à l'intérieur seulement.

Emplois

Produit de reprise ré-émulsionnable conçu pour être utilisé avec les sous-couches autonivelantes LATICRETE Latasil et le LATICRETE 816 LatiPatch.

Avantages

- Facile à utiliser
- Réduit les piqûres
- Permet la bonne hydratation de la sous-couche autonivelante
- Augmente l'adhérence

Supports appropriés

Utilisation à l'intérieur seulement

- Béton
- Panneau de ciment*
- Terrazzo de ciment**
- Contreplaqué encollé extérieur
- Carrelage céramique et pierre**

- Lits de mortier de ciment

* Consulter le fabricant de panneaux de ciment pour les recommandations de pose particulières et pour vérifier que l'utilisation à l'extérieur est possible.

** Enduire le revêtement de sol existant de LATICRETE® 254 Platine

Conditionnement

Bidon de 5 pintes (4,8 l) ; 4 bidons par carton ; 28 cartons par palette

Couverture approximative

- Sur les supports secs extrêmement poreux, peut s'appliquer pur, couvrant environ 23,2 m² (250 pi²) par bidon, ou dilué dans la proportion 1:1 en volume avec de l'eau potable propre, couvrant environ 46,4 m² (500 pi²) par bidon.
- En cas d'utilisation en tant qu'additif avec LATICRETE 816 LatiPatch, la couverture dépend de l'épaisseur souhaitée. Pour plus de détails sur la couverture approximative, voir la Fiche technique de LATICRETE 816 LatiPatch (voir Section 10 SYSTÈME DE CLASSIFICATION).

Durée de conservation

Les récipients de produit scellés à l'usine sont garantis être de première qualité pendant cinq (5) ans s'ils sont entreposés à des températures >0°C (32°F) et <43°C (110°F).

Restrictions

- Utilisation à l'intérieur seulement
- Ne pas poser lorsque la température de la surface est inférieure à 4°C (40°F) ou que la température ambiante doit être inférieure à 10°C (50°F) durant la pose ou avant la prise finale du matériau.
- Les adhésifs et mastics, les mortiers et coulis pour le carrelage céramique, les pavés, la brique et la pierre ne sont pas conçus pour remplacer les membranes d'étanchéité. Lorsqu'une membrane d'étanchéité est requise, utiliser la membrane d'étanchéité LATICRETE 9235 (voir Section 10 SYSTÈME DE CLASSIFICATION).

Mises en garde

Pour plus de renseignements, consulter la fiche signalétique.

- Par temps froid, protéger l'ouvrage contre toute circulation jusqu'à ce qu'il ait totalement pris.
- Garder hors de la portée des enfants.

4. DONNÉES TECHNIQUES

Normes en vigueur

Conforme à toutes les exigences fédérales, provinciales et locales concernant les COV.

Les performances réelles sur le terrain dépendent des méthodes de pose et des conditions locales.

5. POSE

Préparation des surfaces

Toutes les surfaces doivent être à une température comprise entre 4°C (40°F) et 32°C (90°F), de structure solide, propres et exemptes de toute saleté, huile, graisse, peinture écaillée, produit de scellement pour béton ou produit de cure. Éliminer toute poussière à l'aspirateur. Enduire le carrelage céramique ou la pierre existants d'un mortier-colle au latex LATICRETE®.

Application

- Instructions d'utilisation en tant qu'apprêt pour applications autonivelantes: Utiliser l'additif et apprêt LATICRETE pour chaque application. Agiter soigneusement avant l'emploi. Verser, étaler ou pulvériser l'apprêt sur la surface. Appliquer une épaisseur uniforme sur le support préparé à l'aide d'un balai brosse. Veiller à bien faire pénétrer dans le support et éliminer toute flaque ou surépaisseur. Laisser l'apprêt sécher pour former une pellicule transparente (2 à 3 heures normalement mais sans dépasser 24 heures), avant d'appliquer la sous-couche. Les dalles très sèches ou poreuses nécessitent une double application d'apprêt s'il est dilué à l'eau.
- Instructions d'utilisation en tant qu'adjuvant : Mélanger 5 pintes (4,8 l) avec 1 sac de LATICRETE 816 LatiPatch™ jusqu'à obtenir une consistance lisse et onctueuse ; appliquer le produit en fonction des besoins.

Nettoyage

Nettoyer les outils à l'eau alors que l'apprêt est encore frais.

6. DISPONIBILITÉ ET COÛT

Disponibilité

Les produits LATICRETE et LATAPOXY sont proposés dans le monde entier. Pour tout renseignement sur les distributeurs, appeler :

Sans frais : 1.800.243.4788
Téléphone : +1.203.393.0010

Pour tout renseignement sur les distributeurs en ligne, visiter LATICRETE à www.laticrete.com.

Coût

Communiquer avec le distributeur LATICRETE le plus proche.

7. GARANTIE

Voir Section 10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION

DS 230.13 : Garantie sur les produits LATICRETE

Un partie de:

DS 025.0: Garantie système 25 ans de LATICRETE

8. ENTRETIEN

Les coulis LATICRETE et LATAPOXY nécessitent un nettoyage régulier avec du savon de pH neutre et de l'eau. Tous les autres matériaux LATICRETE et LATAPOXY sont sans entretien mais les performances et la durabilité de l'application peuvent dépendre du bon entretien de produits fournis par d'autres fabricants.

9. SERVICES TECHNIQUES

Assistance technique

Pour tout renseignement, appeler la ligne d'assistance technique de LATICRETE (de 8h00 à 17h30 HNE) :

Sans frais : 1.800.243.4788 poste 235
Téléphone : +1.203.393.0010 poste 235
Télécopie : +1.203.393.1948

Documentation technique et de sécurité

Pour obtenir notre documentation technique et de sécurité, visiter notre site Web www.laticrete.com.

10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION

Des informations supplémentaires sur les produits sont disponibles sur notre site Web à www.laticrete.com. Liste des documents connexes :

- DS 230.13 : Garantie sur les produits LATICRETE
- DS 025.0: Garantie système 25 ans de LATICRETE
- DS 236.0 : Membrane d'étanchéité LATICRETE 9235
- DS 674.0 : LATICRETE 816 LatiPatch
- DS 084.0 : LATICRETE 84 LatiLevel™
- DS 238.5 : LATICRETE 86 LatiLevel
- DS 677.0 : LATICRETE 254 Platine

LATICRETE International, Inc.
One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com

©2009 LATICRETE International, Inc.
LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK and the  logo are Registered Trademarks of LATICRETE International, Inc.

DS-662.0F-1009