



Guía De Selección



Ver el reverso para recomendación de la Superficie y Rendimiento



GARANTÍA RESIDENCIAL

LATICRETE® 4237

Aditivo Látex para Adhesivo de Capa Delgada para usarse con Mortero LATICRETE 211

- Disponible **Garantía por Vida***
- Adhesivo Látex Superior
- Para uso Interior/Exterior
- Residencial/Comercial
- Adherencia superior a:
 - Hormigón • Albañilería
 - Morteros de cemento
 - Cerámica/Piedra existente
 - Paneles de cemento
 - Paneles de yeso††

††Solamente en interiores



GARANTÍA RESIDENCIAL

LATICRETE 3701

Aditivo para Morteros

- Disponible **Garantía por Vida***
- Uso Interior/Exterior
- Calidad Profesional
- Residencial/Comercial
- Sobre Albañilería, hormigón,
- Paneles de geso, paneles de cemento
- Adherencia superior con adhesivo LATICRETE 317



LATICRETE 317

Mortero Adhesivo de Capa Delgada

- Uso Interior
- Residencial/Ligero Comercial
- Sobre Albañilería, concreto, paneles de yeso, paneles de cemento
- Cubierto por la **Garantía por vida** cuando se usa con LATICRETE 3701



GARANTÍA RESIDENCIAL

LATAPOXY® 300

Adhesivo Epóxico

- Disponible **Garantía por Vida***
- Garantía por Vida
- Uso Interior/Exterior
- Residencial/Comercial uso pesado
- Ideal para mármoles verdes, blancos, y aglomerados
- Para pegar sobre cualquier superficie



LATICRETE 73

Aditivo Látex para Adhesivo de Capa Delgada

- Para usarse con Mortero LATICRETE 211
- Para uso interior piso/paredes
- Pisos Exteriores
- Residencial/Comercial
- Hormigón/Albañilería
- Morteros de cemento
- Cerámica/Piedra existente
- Paneles de yeso/interior



GARANTÍA RESIDENCIAL

LATAPOXY SP-100

Juntas Epóxicas Resistentes a Manchas

- Disponible **Garantía por Vida***
- Uso Interior/Exterior
- Residencial/Ligero Comercial
- Resistente a Manchas, grietas, moho, y no se hace polvo
- Nunca requiere sellador
- Disponible en 40 colores



LATICRETE 1500/1600

Rejuntas de cemento con arena Fortificados con Polímeros y Rejuntas de cemento sin arena Fortificados con Polímeros

- Se mezclan solo con agua
- Para uso interior/exterior
- Residencial/Ligero Comercial
- Resistente a manchas, grietas, y no se hace polvo
- Se sugiere sellador



LATICRETE 500/600

Rejuntas de cemento con arena y Rejuntas de cemento sin arena

- Uso Interior/Exterior
- Residencial/Comercial
- Para mezclarse con el Aditivo Látex LATICRETE 1776

GARANTÍA RESIDENCIAL

La Garantía Residencial LATICRETE Por la vida de la Instalación *Ver Términos y Condiciones al Reverso



GARANTÍA RESIDENCIAL

LATICRETE Watertight

Membrana Impermeabilizante Impermeabilización Pisos y Paredes

- Disponible **Garantía por Vida***
- Uso Interior solamente
- Residencial/Ligero Comercial
- Usar sobre cemento, Chapados de madera
- Paneles de cemento
- Paneles de Yeso
- Se aplica como Pintura



LATICRETE 1776

Aditivo Látex para Rejuntas de Cemento Portland

- Uso Interior/Exterior
- Residencial/Comercial
- Reduce la absorción
- Hace juntas más fuertes que no se agrietan o se hacen polvo



LATICRETE 253 Au "Dorado"

Mortero Multi-Usos de Capa Delgada

- Uso Interior/Exterior limitado
- Residencial/ Ligero Comercial
- Se mezcla solo con agua
- Para usar sobre muchas superficies

† Uso interior sobre 2 capas de chapado de madera solamente grado exterior con un mínimo de espesor de 15mm cada una. (Ver la Especificación Técnica 152)

** Uso exterior limitado en instalaciones residenciales horizontales de 300mm x 300mm. No para sumersión continua.



Aprobado y Recomendado por Profesionales en Todo el Mundo

LATICRETE INTERNATIONAL, INC., 1 LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 • 203-393-0010 • laticrete.com • support@laticrete.com

LATICRETE FAR EAST Tel: (65) 262-4237 Fax: (65) 262-3701 LATICRETE EUROPE Tel: (39) 0585-856-159 Fax: (39) 0585-856-160 LATICRETE MIDDLE EAST Tel: (971) 4-286-2627 Fax: (971) 4-286-2123 LATICRETE LATIN AMERICA Tel: (203) 393-0010, Ext. 218 Fax: (203) 393-1684

©2001 LATICRETE INTERNATIONAL, INC. ® T.M. Registered U.S. & Foreign Patent Offices

A865 OE Rev. 2/01



Guía De Selección



Ver el reverso para recomendación de la Superficie y Rendimiento



Aplicaciones Y Productos

Mortero Adhesivo de Capa Delgada

- LATICRETE® 4237 con Mortero 211
- LATICRETE 3701 Aditivo con el Mortero Adhesivo 317;
- LATICRETE 333 Aditivo Super Flexible con Mortero adhesivo 317; o
- LATAPOXY® 300 Adhesivo Epóxico

Rejuntes

- LATAPOXY SP-100 Juntas Epóxicas Resistentes a Manchas

Impermeabilidad

- LATICRETE Watertight para Impermeabilizar Pisos y Paredes

Mortero de Capa Gruesa

- Sistema LATICRETE Quick Screed
- LATICRETE 3701/226

La Garantía Residencial LATICRETE Por La Vida De La Instalación

GARANTÍA LIMITADA

Sujeta a las condiciones y limitaciones detalladas abajo, LATICRETE INTERNATIONAL, INC., ("LATICRETE") garantiza que los productos mencionados en este documento serán libres de defectos de fabricación que no dañarán o deteriorarán bajo uso normal por el tiempo de la residencia, cuando son instalados de acuerdo con las especificaciones escritas de LATICRETE y normas de la industria. Para que esta garantía tenga efecto, las aplicaciones que comprenden las instalaciones deben ser realizadas con los productos mencionados en este documento para cada aplicación.

RECLAMACIÓN: Esta garantía limitada se ofrece en lugar de cualquier otra garantía, expresa o implícita.

No existen garantías expresas o implícitas, incluyendo garantías basadas en muestras o declaraciones verbales, que extiendan la descripción de este documento. Están excluidas las garantías implícitas de mercadeo o por un propósito particular.

REMEDIO EXCLUSIVO: Como el único y exclusivo remedio por la rotura de esta garantía limitada, LATICRETE pagará por el reemplazo de sus productos y reemplazo de los materiales de acabado, al igual que mano de obra para el reemplazo de la instalación, pero LATICRETE no pagará más por el reemplazo, calculado en m², que el precio de compra original de la porción que se reemplaza. LATICRETE pagará solamente por el reemplazo de la porción específica de la instalación que se pruebe defectuosa.

EXCLUSIÓN: LATICRETE no es responsable por el trabajo de mano de obra que no ha sido instalado de acuerdo con las instrucciones de LATICRETE o normas de la industria. No están cubiertas grietas debido a movimiento estructural, excesiva deflexión o defecto en el sustrato. **LATICRETE NO ES RESPONSABLE POR DAÑOS ACCIDENTALES O DAÑOS POR CONSECUENCIAS, INCLUYENDO PÉRDIDAS DEBIDO A DEMORAS INCURRIDAS POR EL COMPRADOR U OTRAS PERSONAS.**

*NOTA: La eflorescencia es una condición normal del cemento portland, y no es una condición defectuosa.

COMO HACER UNA RECLAMACIÓN

Para hacer una reclamación bajo esta garantía limitada, usted debe notificar a LATICRETE por escrito dentro de 30 días de descubrir el defecto de fabricación. A opción de LATICRETE, usted tendrá que enviar, como condición de esta garantía limitada, prueba de compra del producto y uso. Dirigir esta reclamación a:

LATICRETE International, Inc.
1 LATICRETE Park North
Bethany, CT 06524-3423 USA
Attn: Dept. de Asistencia Técnica

El Producto Correcto para su trabajo es...

SELECCION DE ESTOS MATERIALES DE INSTALACIÓN

SUPERFICIE A SER INSTALADA

PAREDES Y MOSTRADORES

Paneles de Cemento, Albañilería,
Contrachapados de Madera, Vinilo
Cerámica Existente

PISOS

Hormigón/Concreto, Paneles de Cemento
Contrachapados de Madera, Vinilo
Cerámica Existente

POR ÁREA

Uso Interior/Áreas Húmedas
Uso Exterior

TIPO DE CERÁMICA

Cerámica Standard
Grés Porcelánico
Mármol Verde o Aglomerados de Mármol
Satlillo/Cerámicas Mexicanas

TAMAÑO DE LA CERÁMICA

50mm X 50mm CERÁMICA

106mm X 106mm CERÁMICA

150mm X 150mm CERÁMICA

200mm X 200mm CERÁMICA

300mm X 300mm CERÁMICA

22.7kg + 7l

22.7kg + 7l

#2 Unit

22.7kg

22.7kg

22.7kg + 7l

LATICRETE® 4237
Aditivo Látex para
Adhesivo de
Capa Delgada con
Mortero
LATICRETE 211

LATICRETE® 3701
Aditivo para
Morteros con
Mortero Adhesivo
LATICRETE 317

LATAPOXY® 300
Adhesivo
Epóxico

LATICRETE 253Au
"Dorado" Mortero
Multi-Usos
de Capa Delgada

LATICRETE 317
Mortero Adhesivo
de Capa Delgada

LATICRETE 73
Aditivo Látex para
Adhesivo de
Capa Delgada con
Mortero
LATICRETE 211

LO MEJOR

LO MEJOR

LO MEJOR

BUENO

BUENO

MEJOR

X

X

LO MEJOR

BUENO

X

X

LO MEJOR

LO MEJOR

LO MEJOR

X

X

MEJOR

LO MEJOR

LO MEJOR

LO MEJOR

BUENO

BUENO

MEJOR

X

X

LO MEJOR

BUENO

X

X

LO MEJOR

LO MEJOR

LO MEJOR

BUENO

X

MEJOR

LO MEJOR

LO MEJOR

LO MEJOR

BUENO

BUENO

MEJOR

LO MEJOR

LO MEJOR

LO MEJOR

X

X

MEJOR

LO MEJOR

LO MEJOR

LO MEJOR

BUENO

BUENO

MEJOR

LO MEJOR

LO MEJOR

LO MEJOR

BUENO

X

MEJOR

X

X

LO MEJOR

X

X

X

LO MEJOR

LO MEJOR

LO MEJOR

BUENO

BUENO

MEJOR

TAMAÑO DE LA LLANA • TAMAÑO DE LA LLANA • RENDIMIENTO POR M²

6mm x 6mm
7.4-8.8 m²

6mm x 6mm
7.4-8.8 m²

V-4mm x 4mm
6.3-7.3 m²

6mm x 6mm
7.4-8.8 m²

6mm x 6mm
7.4-8.8 m²

6mm x 6mm
7.4-8.8 m²

6mm x 6mm
7.4-8.8 m²

6mm x 6mm
7.4-8.8 m²

V-4mm x 4mm
6.3-7.3 m²

6mm x 6mm
7.4-8.8 m²

6mm x 6mm
7.4-8.8 m²

6mm x 6mm
7.4-8.8 m²

6mm x 6mm
7.4-8.8 m²

6mm x 6mm
7.4-8.8 m²

V-4mm x 4mm
6.3-7.3 m²

6mm x 6mm
7.4-8.8 m²

6mm x 6mm
7.4-8.8 m²

6mm x 6mm
7.4-8.8 m²

6mm x 6mm
7.4-8.8 m²

6mm x 6mm
7.4-8.8 m²

6mm x 6mm
3.2-3.6 m²

6mm x 6mm
7.4-8.8 m²

6mm x 6mm
7.4-8.8 m²

6mm x 6mm
7.4-8.8 m²

6mm x 6mm
5.6-6.5 m²

6mm x 6mm
5.6-6.5 m²

6mm x 6mm
3.2-3.6 m²

6mm x 6mm
5.6-6.5 m²

6mm x 6mm
5.6-6.5 m²

6mm x 6mm
5.6-6.5 m²

X = No recomendado

Nota: Los rendimientos pueden variar.



Aprobado y Recomendado por
Profesionales en Todo el Mundo

LATICRETE INTERNATIONAL, INC., 1 LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 • 203-393-0010 • laticrete.com • support@laticrete.com

LATICRETE FAR EAST Tel: (65) 262-4237 Fax: (65) 262-3701 LATICRETE EUROPE Tel: (39) 0585-856-159 Fax: (39) 0585-856-160 LATICRETE MIDDLE EAST Tel: (971) 4-286-2627 Fax: (971) 4-286-2123 LATICRETE LATIN AMERICA Tel: (203) 393-0010, Ext. 218 Fax: (203) 393-1684

©2001 LATICRETE INTERNATIONAL, INC. • T.M. Registered U.S. & Foreign Patent Offices

A865 OE Rev. 2/01