



# Garantía del sistema de 10 años

DS-230.12E-0608

APLICACIÓN	PRODUCTOS
Autonivelante	LATICRETE® 86 LatiLevel™ LATICRETE Aditivo & Primer
Reducción de Vapor	LATAPOXY® 312 Membrana de Reducción de Vapor
Calefacción del piso	LATICRETE Floor HEAT Malla LATICRETE Termostato para Floor Warming
Impermeabilizante	LATICRETE 9235 Membrana Impermeabilizante LATAPOXY 24hr HydroProofing™ LATICRETE Hydro Ban™
Sistema insonorizante	LATICRETE 125 Adhesivo Insonorizante y Antifisura LATICRETE 18 Sistema Insonorizante LATICRETE 150 Membrana Insonorizante y Supresión de Grietas
Antifisuras	LATICRETE 125 Adhesivo Insonorizante y Antifisura LATICRETE Blue 92 Membrana Antifisura LATICRETE Hydro Ban LATICRETE 9235 Membrana Impermeabilizante
Plazas y terrazas	LATICRETE Sistema para Plazas y Terrazas
Método de capa gruesa	LATICRETE 3701 Aditivo para Morteros mezclado con LATICRETE 226 Mortero de Capa Gruesa
Lechadas	<ul style="list-style-type: none"> <li>LATICRETE 254 Platinum Adhesivo Multiuso; o</li> <li>LATICRETE 4237 Aditivo Látex mezclado con LATICRETE 211 Mortero; o</li> <li>LATICRETE 4237E Aditivo Látex mezclado con LATICRETE 211E Mortero (Solamente Internacional)</li> <li>LATICRETE 3701 Aditivo para Morteros con LATICRETE 211 Mortero (para ser usado sólo debajo de los morteros de capa gruesa)</li> </ul>
Método de cada delgada	<ul style="list-style-type: none"> <li>LATICRETE 254 Platinum Adhesivo Multiuso</li> <li>LATICRETE 254R Platinum Rápido Adhesivo Multiuso</li> <li>LATICRETE 255 MultiMax™ Adhesivo Multiuso Patente de invención de los Estados Unidos N.º: 6,784,229 B2</li> <li>LATICRETE Sure Set™ Adhesivo</li> <li>LATAPOXY 300 Adhesivo Epóxico</li> <li>LATICRETE 4237 Aditivo Látex               <ul style="list-style-type: none"> <li>LATICRETE 211 Mortero; o</li> <li>LATICRETE 272 Adhesivo; o</li> <li>LATICRETE 317 Adhesivo</li> </ul> </li> <li>LATICRETE 4237E Aditivo Látex mezclado con LATICRETE 211E Mortero (Solamente Internacional)</li> <li>LATICRETE 3701 Aditivo para Morteros mezclado con alguno de los siguientes:               <ul style="list-style-type: none"> <li>LATICRETE 272 Adhesivo; o</li> <li>LATICRETE 317 Adhesivo; o</li> <li>LATICRETE 220 Adhesivo de Capa Media</li> </ul> </li> <li>LATICRETE 333 Aditivo Super Flexible mezclado con uno de los siguientes morteros (si es para uso exterior, se limita a aplicaciones residenciales/comerciales ligeras; no utilizar en áreas expuestas a la inmersión en agua):               <ul style="list-style-type: none"> <li>LATICRETE 272 Adhesivo; o</li> <li>LATICRETE 317 Adhesivo; o</li> <li>LATICRETE 220 Adhesivo de Capa Media</li> </ul> </li> </ul>
Adherencia por puntos	<ul style="list-style-type: none"> <li>LATAPOXY 310 Adhesivo para Piedra—Grado Estandar o Rápido</li> </ul>
Mortero para juntas	<ul style="list-style-type: none"> <li>LATICRETE SpectraLOCK® PRO Juntas Epóxicas Patente de invención de los Estados Unidos N.º: 6881768 (y otras patentes) (aplicaciones no industriales)</li> <li>LATAPOXY SP-100 Juntas Epóxicas (aplicaciones no industriales)</li> <li>LATAPOXY 2000 Juntas Grado Industrial</li> <li>LATICRETE 1776 Aditivo para Mortero de Juntas mezclado con alguno de los siguientes:               <ul style="list-style-type: none"> <li>LATICRETE 1500 Morteros para Juntas Fortificados con Polímeros con Arena; o</li> <li>LATICRETE 1600 Morteros para Juntas Fortificados con Polímeros sin Arena</li> </ul> </li> </ul>
Sellador <sup>1</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LATICRETE Latasil™ Sellador</li> <li>LATICRETE Latasil 9118 Primer</li> </ul>

<sup>1</sup> Se requiere el uso de un sellador flexible adecuado según el detalle E171 del Consejo de Revestimientos de Norteamérica (Tile Council of North America, TCNA) en juntas de expansión, esquinas, cambios de plano y otras juntas o donde el revestimiento o la piedra entran en contacto con materiales disímiles o superficies de retención.

## GARANTÍA LIMITADA

Conforme a las condiciones y limitaciones indicadas a continuación, LATICRETE International, Inc. ("LATICRETE") garantiza que los productos mencionados en el presente documento no contienen defectos de fabricación y que no se dañarán o deteriorarán en condiciones de uso normales por un período de diez (10) años a partir de la fecha de compra, cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo con las especificaciones escritas de LATICRETE y los estándares de la industria. Para que esta garantía limitada sea válida, las aplicaciones que forman parte de la instalación se deberán realizar con los productos que se indican en este documento para cada aplicación (consultar la tabla).

## RENUNCIAS

La presente garantía limitada reemplaza a cualquier otra garantía, expresa o implícita. No existen otras garantías, expresas o implícitas, entre las que se incluyen las basadas en muestras o declaraciones orales, que se extiendan más allá de la descripción de este documento. Quedan excluidas las garantías implícitas de comerciabilidad y adecuación a un propósito en particular.

## RECURSO EXCLUSIVO

El único y exclusivo recurso para la cobertura de esta garantía es solamente el reemplazo de la parte específica de la instalación que se demuestre que presente defectos\*. LATICRETE pagará el reemplazo de sus propios productos y la sustitución de los materiales de terminación, así como la mano de obra para reemplazar la instalación. No obstante, LATICRETE no pagará más que el precio de compra original de la parte reemplazada, calculado por metro cuadrado. LATICRETE no pagará el reemplazo de ninguna parte de la instalación que no se demuestre que presente defectos\*.

En caso de que el único y exclusivo recurso que se describe arriba no cumpla con su propósito esencial, la responsabilidad de LATICRETE se limita al valor en dólares, por metro cuadrado, del precio de compra original de la parte reemplazada.

Sin perjuicio de los párrafos anteriores, las fachadas exteriores con revestimiento cerámico o piedra instaladas sobre sustratos de acero o madera no califican para esta garantía limitada; ver la especificación 230.15 para estas aplicaciones.

## EXCLUSIONES

LATICRETE no es responsable de la mano de obra que no cumpla con las instrucciones de LATICRETE y los lineamientos de los estándares de la industria. La cobertura tampoco se aplica a las fisuras causadas por movimientos estructurales, deflexión excesiva u otro daño en el sustrato.

LATICRETE no será responsable de ningún daño secundario o indirecto, incluidas las pérdidas debidas a demoras, incurridas por el comprador o por cualquier otra persona.

\* La eflorescencia es una situación normal de los morteros de cemento Portland y no constituye un defecto.

## CESIÓN

La presente garantía limitada no se puede transferir ni ceder.

## CÓMO HACER UNA RECLAMACIÓN

Para hacer una reclamación bajo esta garantía limitada, se debe notificar por escrito a LATICRETE dentro de los treinta (30) días de detectado el supuesto defecto de fabricación. A discreción de LATICRETE, es posible que le soliciten, como condición de esta garantía limitada, que presente un comprobante de la compra y uso del producto.

## Envíe su reclamación a:

LATICRETE International, Inc.  
1 LATICRETE Park North  
Bethany, CT 06524-3423 Estados Unidos  
At.: Departamento de Servicios Técnicos Información técnica

## INFORMACIÓN TÉCNICA

Se puede obtener asistencia técnica e información llamando a la línea de Asistencia Técnica de LATICRETE:

Línea telefónica gratuita: 1.800.243.4788, ext. 235  
Teléfono: +1.203.393.0010, ext. 235

LATICRETE International, Inc.  
One LATICRETE Park North  
Bethany, CT 06524-3423 USA  
1.800.243.4788  
+1.203.393.0010  
www.laticrete.com