



Garantía Residencial por la vida de la Residencia

DS-700.12E-0608

APLICACIÓN	PRODUCTOS
Autonivelante	LATICRETE® 86 Latilevel™ LATICRETE Aditivo & Primer
Calefacción de piso	LATICRETE Floor HEAT Malla LATICRETE Termostato para Floor Warming
Impermeabilización	Inmersión continua o piso de la ducha: <ul style="list-style-type: none"> LATICRETE 9235 Membrana Impermeabilizante LATICRETE Hydro Ban™ Áreas que se mojan en forma intermitente o como membrana secundaria en la ducha: <ul style="list-style-type: none"> LATICRETE Watertight™ LATICRETE 9235 Membrana Impermeabilizante LATICRETE Hydro Ban
Membrana antifisura	<ul style="list-style-type: none"> LATICRETE 125 Adhesivo Insonorizante y Antifisura LATICRETE Blue 92 Membrana Antifisura (Recubrimiento completo de piso) LATICRETE Kit Primer para Membrana Antifisura (tratar sólo las grietas existentes) LATICRETE Hydro Ban LATICRETE 9235 Membrana Impermeabilizante
Método de cada delgada	<ul style="list-style-type: none"> LATICRETE 254 Platinum Adhesivo Multiuso LATICRETE 254R Platinum Rápido Adhesivo Multiuso LATICRETE 255 MultiMax™ Adhesivo Multiuso Patente de invención de los Estados Unidos N.º: 6,784,229 B2 LATICRETE Sure Set™ Adhesivo LATAPOXY® 300 Adhesivo Epóxico LATICRETE 333 Aditivo Súper Flexible mezclado con uno de los siguientes (no utilizar en áreas expuestas a la inmersión en agua): <ul style="list-style-type: none"> LATICRETE 272 Adhesivo o LATICRETE 317 Adhesivo o LATICRETE 220 Adhesivo de Capa Media
Juntas	<ul style="list-style-type: none"> LATICRETE SpectraLOCK® PRO Mortero para juntas Patente de invención de los Estados Unidos N.º: 6881768 (y otras patentes)
Sellador ¹	<ul style="list-style-type: none"> LATICRETE Latasil™ Sellador LATICRETE Latasil 9118 Primer

¹ Se requiere el uso de un sellador flexible adecuado según el detalle EJ171 del Consejo de Revestimientos de Norteamérica (Tile Council of North America, TCNA) en juntas de expansión, esquinas, cambios de plano y otras juntas o donde el revestimiento o la piedra entran en contacto con materiales disímiles o superficies de retención.

GARANTÍA LIMITADA

Conforme a las condiciones y limitaciones indicadas a continuación, LATICRETE INTERNATIONAL, INC. ("LATICRETE") garantiza que los productos mencionados en el presente documento no contienen defectos de fabricación y que no se dañarán o deteriorarán en condiciones de uso normales por un período de quince (15) años a partir de la fecha de compra, cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo con las especificaciones escritas de LATICRETE y los estándares de la industria. Para que esta garantía limitada sea válida, las aplicaciones que forman parte de la instalación se deberán realizar con los productos que se indican en este documento para cada aplicación (consultar la tabla).

RENUNCIAS

LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA REEMPLAZA CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. NO EXISTEN OTRAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, ENTRE LAS QUE SE INCLUYEN LAS BASADAS EN MUESTRAS O DECLARACIONES ORALES, QUE SE EXTIENDAN MÁS ALLÁ DE LA DESCRIPCIÓN DE ESTE DOCUMENTO. SE EXCLUYEN LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO

RECURSO EXCLUSIVO

El único y exclusivo recurso para la cobertura de esta garantía limitada es solamente el reemplazo de la parte específica de la instalación que se demuestre que presente defectos*. LATICRETE pagará el reemplazo de sus propios productos y la sustitución de los materiales de terminación, así como la mano de obra para reemplazar la instalación. No obstante, LATICRETE no pagará más que el precio de compra original de la parte reemplazada, calculado por metro cuadrado. LATICRETE no pagará el reemplazo de ninguna parte de la instalación que no se demuestre que presente defectos.

En caso de que el único y exclusivo recurso que se describe arriba no cumpla con su propósito esencial, la responsabilidad de LATICRETE se limita al valor en dólares, por metro cuadrado, del precio de compra original de la parte reemplazada.

Sin perjuicio de los párrafos anteriores, las fachadas exteriores con revestimiento cerámico o

piedra instaladas sobre sustratos de acero o madera no califican para esta garantía limitada; ver la especificación 230.15 para estas aplicaciones.

EXCLUSIONES

LATICRETE no es responsable de la mano de obra que no cumpla con las instrucciones de LATICRETE y los lineamientos de los estándares de la industria de LATICRETE. La cobertura tampoco se aplica a las fisuras causadas por movimientos estructurales, deflexión excesiva u otro daño en el sustrato.

LATICRETE NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO SECUNDARIO O INDIRECTO, INCLUIDAS LAS PÉRDIDAS DEBIDAS A DEMORAS, INCURRIDAS POR EL COMPRADOR O POR CUALQUIER OTRA PERSONA.

* La eflorescencia es una situación normal de los morteros de cemento Pórtland y no constituye un defecto.

CESIÓN

La presente garantía limitada no se puede transferir ni ceder.

CÓMO HACER UNA RECLAMACIÓN

Para hacer una reclamación bajo esta garantía limitada, se debe notificar por escrito a LATICRETE dentro de los treinta (30) días de detectado el supuesto defecto de fabricación. A discreción de LATICRETE, es posible que le soliciten, como condición de esta garantía limitada, que presente un comprobante de la compra y el uso del producto.

Envíe su reclamación a:

LATICRETE International, Inc.
1 LATICRETE Park North
Bethany, CT 06524-3423 USA
Attn: Technical Services Department

INFORMACIÓN TÉCNICA

Se puede obtener información y asistencia técnica llamando a la línea del Departamento de Asistencia Técnica de LATICRETE:

Línea telefónica gratuita: 1.800.243.4788, ext. 235
Teléfono: +1.203.393.0010, ext. 235
Fax: +1.203.393.1948

LATICRETE International, Inc.
One LATICRETE Park North
Bethany, CT 06524-3423 USA
1.800.243.4788
+1.203.393.0010
www.laticrete.com

©2008 LATICRETE International, Inc.
LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK and the  logo are Registered Trademarks of LATICRETE International, Inc.