




# Latasil™ 9118 Primer

Especificación-6528.0E-0608



## 1. NOMBRE DEL PRODUCTO

LATICRETE® Latasil™ 9118 Primer

## 2. FABRICANTE

LATICRETE International, inc.  
1 LATICRETE Park North  
Bethany, ct 06524-3423 USA

Teléfono: +1.203.393.0010, ext. 235  
Línea telefónica gratuita: 1.800.243.4788, ext. 235  
Fax: +1.203.393.1684  
Sitio de Internet: [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com)

## 3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LATICRETE Latasil 9118 Primer es un primer de un único componente, diseñado para aumentar la adhesión de LATICRETE Latasil en una variedad de sustratos.

### Usos

- Aumenta la adhesión y la resistencia adhesiva de instalaciones duraderas y seguras.
- Para todo tipo de aplicaciones en áreas sumergidas o permanentemente mojadas, como piscinas, fuentes, duchas, tinas, spas, saunas y salas de vapor.
- Ideal para aplicaciones de piedra.
- Ideal para ambientes agresivos.

### Ventajas

- Listo para usar.
- Tiempo de secado rápido.
- El agua no afecta la durabilidad de la adherencia.

### Sustratos adecuados

- PVC
- Piedra
- Revestimiento cerámico/mampostería
- Metal/acero
- Porcelana

### Presentación

- Botella de 240 ml (8 onzas), 5 botellas por caja.

### Rendimiento Aproximado

- Cada botella rinde aproximadamente 106 metros lineales o 350 pies lineales.

### Vida útil en almacenamiento

Si se conserva en los envases originales y sin abrir a una temperatura de 32°C (90°F) o menor, la vida útil en almacenamiento es de 6 meses a partir de la fecha de fabricación. El envase se debe mantenerse bien sellado cuando no está en uso.

### Limitaciones

- Los adhesivos/mastiques, morteros y morteros para juntas para revestimientos cerámicos, adoquines, ladrillo y piedra no son sustitutos de las membranas impermeabilizantes. Para tal fin, use una membrana impermeabilizante LATICRETE (vea la Sección 9, **SISTEMAS ESPECIALES**).
- Inflamable: no se puede enviar por transporte aéreo.

### Precauciones

Para obtener información adicional, consulte la hoja de información de seguridad del producto.

- Evite el contacto directo del producto con los ojos. En caso de producirse el contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con agua y reciba atención médica.
- Evite la exposición prolongada con la piel. En caso de contacto con la piel, lave la zona afectada lo antes posible.
- Mantenga el producto alejado del calor, chispas y llamas.
- Trabaje con una ventilación adecuada y evite respirar los vapores durante un período prolongado.
- Inflamable: almacene el producto en un lugar seguro.
- Si se debe aplicar sobre piedra, realice una prueba en un sector pequeño para verificar la compatibilidad.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

## 4. INSTALACIÓN

### Preparación

- Limpie meticulosamente todas las superficies para eliminar polvo, alquitrán, aceites y otros residuos. Elimine el óxido y las escamas de las superficies metálicas por medio de una limpieza abrasiva o con cepillo de alambre. Las superficies de mampostería también deben limpiarse con un cepillo de alambre y debe utilizarse aire comprimido para eliminar el polvo.
- Limpie y desengrase bien todas las superficies con un solvente industrial, como nafta, alcoholes minerales, xileno, tolueno o metil etil cetona, en un paño limpio y libre de aceites.

### Application

- El sellador se debe colocar del modo indicado para la función deseada.
- Consulte los siguientes detalles de LATICRETE en **www.laticrete.com** para obtener información sobre aplicaciones específicas de instalación del sellador:
  - Receptor de ducha—Impermeabilización—Paredes de paneles de cemento ES B415
  - Receptor de ducha—Impermeabilización sobre capa de mortero ES B421
  - Impermeabilización de tinas/paredes de ducha ES B412
  - Membrana impermeabilizante—Infiltración típica de tuberías ES WP300
  - Detalle de drenaje—Imagen ampliada ES WP302
  - Impermeabilización y membrana impermeabilizante secundaria – Detalle de drenaje ES WP303
  - Piscina—Tanque ES P601
  - Piscina—Terraza de piscina/drenaje por zanja ES P601c
  - Se recomienda el uso de un cordón de respaldo de espuma de polietileno para las aplicaciones en áreas sumergidas y salas de vapor. Además, use cinta de polietileno en las juntas de poca profundidad para acomodar la vara de espuma. El cordón de respaldo de espuma de polietileno es de “celda cerrada” que actúa como repelente de agua.
- Aplique LATICRETE® Latasil 9118 Primer en las superficies limpias y secas con brocha, por inmersión o rociado.
- Aplique una capa delgada al sustrato de manera uniforme; no aplique una capa demasiado gruesa ya que la adhesión puede verse comprometida.
- Tenga cuidado de no contaminar la superficie del revestimiento.
- Deje que el primer seque hasta que todo el solvente se evapore y esté seco al tacto. El tiempo de secado depende de la temperatura, la humedad y la porosidad del sustrato.
- Aplique el sellador según se indica (vea la especificación 6200.1).

## 5. DISPONIBILIDAD Y COSTO

### Disponibilidad

Los materiales LATICRETE y LATAPOXY están disponibles en todo el mundo.

Para obtener información sobre los distribuidores, llame a:

Línea telefónica gratuita: 1.800.243.4788  
Teléfono: +1.203.393.0010

Para obtener información sobre los distribuidores por Internet, visite LATICRETE en **www.laticrete.com**.

### Costo

Comuníquese con un distribuidor LATICRETE de su zona.

## 6. GARANTÍA

Vea la Sección 10. SISTEMAS ESPECIALES.

DS 230.13 Garantía del producto LATICRETE

Un componente de:

- DS 230.12: Garantía del sistema LATICRETE por 10 años
- DS 230.15: Garantía del sistema LATICRETE por 10 años para fachadas exteriores con estructuras de madera o acero
- DS 230.14: Garantía residencial LATICRETE por 15 años
- DS 700.12: Garantía residencial LATICRETE de por vida

## 8. MANTENIMIENTO

Los morteros para juntas LATICRETE y LATAPOXY deben limpiarse periódicamente con agua y jabón de pH neutro. Todos los demás materiales LATICRETE y LATAPOXY no requieren mantenimiento, pero el rendimiento y la durabilidad dependerán del mantenimiento adecuado de los productos suministrados por otros fabricantes.

## 8. SERVICIOS TÉCNICOS

### Asistencia técnica

Puede obtener información llamando a la Línea Directa del Departamento de Asistencia Técnica de LATICRETE (de 8 a.m. a 5:30 p.m., hora estándar del Este):

Línea telefónica gratuita: 1.800.243.4788, ext. 235  
Teléfono: +1.203.393.0010, ext. 235  
Fax: +1.203.393.1948

### Literatura sobre aspectos técnicos y de seguridad

Para obtener literatura sobre aspectos técnicos y de seguridad, visite nuestro sitio web en **www.laticrete.com**.

## 9. SISTEMAS ESPECIALES

Para obtener más información sobre los productos, visite nuestro sitio web en **www.laticrete.com**. A continuación encontrará una lista de documentos afines:

- DS 230.13: Garantía del producto LATICRETE
- DS 230.12: Garantía del sistema LATICRETE por 10 años
- DS 230.15: Garantía del sistema LATICRETE por 10 años para fachadas exteriores con estructuras de madera o acero
- DS 230.14: Garantía residencial LATICRETE por 15 años
- DS 700.12: Garantía residencial LATICRETE de por vida
- DS 236.0: LATICRETE 9235 Membrana Impermeabilizante
- DS 6200.1: LATICRETE Latasil Sellador

---

LATICRETE International, Inc.  
One LATICRETE Park North  
Bethany, CT 06524-3423 USA  
1.800.243.4788  
+1.203.393.0010  
www.laticrete.com