



Aditivo & Primer

Especificación-662.oE-1207



1. NOMBRE DEL PRODUCTO

LATICRETE® Aditivo & Primer

2. FABRICANTE

LATICRETE International, Inc.
1 LATICRETE Park North
Bethany, CT 06524-3423 USA

Teléfono: 203.393.0010, ext. 235
Línea telefónica gratuita: 800.243.4788, ext. 235
Fax: 203.393.1684
Sitio de Internet: www.laticrete.com

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LATICRETE Aditivo & Primer, es un imprimador de látex que se usa con LATICRETE 86 LatiLevel™ y LATICRETE 88 LatiLevel. También se utiliza como un aditivo para LATICRETE 816 LatiPatch™. Este producto es para usarse en interiores únicamente.

Usos

Agente de adhesión re-emulsionable, diseñado para utilizarse con recubrimientos inferiores autonivelantes LATICRETE autonivelantes y LATICRETE 816 LatiPatch.

Ventajas

- Fácil de usar
- Reduce orificios diminutos
- Permite una correcta hidratación del recubrimiento inferior autonivelante
- Aumenta la resistencia de adhesión

Sustratos adecuados

Para usar sólo en interiores

- Hormigón
- Panel de cemento*
- Terrazo de cemento**
- Chapado de madera grado exterior
- Revestimiento cerámico y piedra**
- Capas de mortero de cemento

* Consulte al fabricante de paneles de cemento para recibir recomendaciones de instalación específicas y verificar si son adecuados para exteriores.

** Aplique al piso existente una capa delgada de LATICRETE® 254 Platinum Adhesivo Multiuso.

Presentación

Bidón de 4.8 litros (5 cuartos de gal.), 4 bidones por caja, 28 cajas por tarima

Rendimiento aproximado

- Se puede aplicar en sustratos secos extremadamente porosos en forma pura y rinde aproximadamente 23.2 m² (250 pies²) por bidón o diluido en una proporción de 1:1 con agua potable limpia para cubrir 46.4 m² (500 pies²) por bidón.
- Cuando se utiliza como aditivo con LATICRETE 816 LatiPatch, el rendimiento dependerá del espesor deseado. Si desea más información sobre el rendimiento aproximado, consulte la especificación para LATICRETE 816 LatiPatch (vea la Sección 10. **SISTEMAS ESPECIALES**).

Vida útil en almacenamiento

Los envases sellados de fábrica de este producto están garantizados por su alta calidad por cinco (5) años si se almacenan a temperaturas mayores de 0°C (32°F) y menores de 43°C (110°F).

Limitaciones

- Usar sólo en interiores
- No realice la instalación cuando la temperatura de la superficie es menor a los 4°C (40°F) o cuando se espera que la temperatura ambiente esté por debajo de los 10°C (50°F) durante la colocación o antes de que el material tome la forma definitiva.
- Los adhesivos/mastiques, morteros y morteros para juntas para revestimientos cerámicos, adoquines, ladrillo y piedra no son sustitutos de las membranas impermeabilizantes. Si se requiere una membrana impermeabilizante, use LATICRETE 9235 Membrana Impermeabilizante (vea la Sección 10, **SISTEMAS ESPECIALES**).

Precauciones

Para información adicional, consulte la hoja de información de seguridad del producto.

- Si el clima es frío, evite el tránsito en el área de trabajo terminado hasta que fragüe por completo.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

4. DATOS TÉCNICOS

Normas aplicables

Reúne todos los requisitos federales, estatales y locales de COV.

El rendimiento real en el área de trabajo dependerá de los métodos de instalación y de las condiciones del lugar.

5. INSTALACIÓN

Preparación de la superficie

Las superficies deben tener una temperatura entre 4°C (40°F) y 32°C (90°F); deben ser estructuralmente resistentes y deben estar limpias y libres de polvo, aceite, grasa, desprendimientos de pintura, selladores de hormigón y compuestos de curado. Aspire el polvo hasta eliminarlo por completo. Aplique una capa de mortero delgado de látex LATICRETE® al revestimiento cerámico o piedra existente.

Aplicación

- Instrucciones de uso como imprimador para aplicaciones autonivelantes: Utilice LATICRETE Aditivo & Primer, en cada aplicación. Agítelo bien antes de usar. Vierta, trapee o rocíe el imprimador sobre la superficie. Aplique una capa uniforme al sustrato preparado con una escoba de cerdas. Asegúrese de cubrir el sustrato sin que queden áreas con acumulación de producto. Deberá esperar (generalmente de dos a tres horas pero menos de 24 horas) que el imprimador seque hasta convertirse en una película transparente, antes de la aplicación del mortero autonivelante. Los bloques muy secos o porosos necesitarán una imprimación doble si está diluida con agua.
- Instrucciones para el uso como aditivo: Mezcle 4.8 litros (5 cuartos) con 1 bolsa de LATICRETE 816 LatiPatch™ hasta lograr una consistencia suave y cremosa; aplique el producto según sea necesario.

Limpieza

Limpie las herramientas con agua mientras el imprimador esté fresco.

6. DISPONIBILIDAD Y COSTO

Disponibilidad

Los materiales LATICRETE y LATAPOXY® están disponibles en todo el mundo.

Para obtener información sobre los distribuidores, llame a:

Línea telefónica gratuita: 800.243.4788
Teléfono: 203.393.0010
Sitio de Internet: www.laticrete.com

Costo

Comuníquese con un distribuidor LATICRETE de su zona.



7. GARANTÍA

Vea la Sección 10. SISTEMAS ESPECIALES.

DS 230.13: Garantía del producto LATICRETE

8. MANTENIMIENTO

Los morteros para juntas LATICRETE y LATAPOXY deben limpiarse periódicamente con agua y jabón de pH neutro. Todos los demás materiales LATICRETE y LATAPOXY no requieren mantenimiento, pero el rendimiento y la durabilidad dependerán del mantenimiento adecuado de los productos suministrados por otros fabricantes.

9. SERVICIOS TÉCNICOS

Asistencia técnica

Obtendrá la información disponible si llama a:

Línea telefónica gratuita: 800.243.4788, ext. 235
Teléfono: 203.393.0010, ext. 235
Fax: 203.393.1948

Información sobre aspectos técnicos y de seguridad

Para obtener información sobre aspectos técnicos y de seguridad, visite nuestro sitio web en www.laticrete.com.

10. SISTEMAS ESPECIALES

Para obtener más información sobre los productos, visite nuestro sitio web en www.laticrete.com. A continuación encontrará una lista de documentos afines:

DS 230.13: Garantía del producto LATICRETE
DS 236.0: LATICRETE 9235 Membrana Impermeabilizante
DS 674.0: LATICRETE 816 LatiPatch
DS 238.4: LATICRETE 88 LatiLevel™
DS 238.5: LATICRETE 86 LatiLevelDS
677.0: LATICRETE 254 Platinum Adhesivo Multiuso

LATICRETE INTERNATIONAL, INC.

One LATICRETE Park North
Bethany, CT 06524-3423 USA
800.243.4788
203.393.0010
www.laticrete.com

©2007 LATICRETE INTERNATIONAL, INC.
LATICRETE, LATAPOXY and the  logo are Registered Trademarks of LATICRETE International, Inc.

Microban es una marca registrada de la Compañía Microban..

DS-662.0E-1207