



Innovative Tile and Stone
Installation Systems

Garantía del sistema por 25 años – APD

APLICACIÓN	PRODUCTOS
Mortero Autonivelante	LATICRETE® 86 Latilevel™ LATICRETE Aditivo & Primer
Calefacción de piso	LATICRETE Floor HEAT Malla (únicamente)
Sistema impermeabilizante y antifisuras	LATICRETE 9235 Membrana Impermeabilizante LATICRETE Hydro Ban™ LATAPOXY® Mortero Impermeabilizante para Tapajuntas
Sistema insonorizante y antifisuras	LATICRETE 125 Adhesivo Insonorizante y Supresión de Grietas LATICRETE 170 Membrana Insonorizante y Supresión de Grietas * LATICRETE QT Sistema Insonorizante: Patente de invención de los Estados Unidos N.º: 6,920,723
Plazas y terrazas	LATICRETE Sistema para Plazas y Terrazas
Método de capa gruesa	LATICRETE 3701 Capa de Mortero Fortificado LATICRETE 3701 Aditivo para Morteros mezclado con LATICRETE 226 Mortero de Capa Gruesa
Capa de lechada de mortero adhesivo	LATICRETE 254 Platinum Adhesivo Multiuso * LATICRETE 4237 Aditivo Látex mezclado con alguno de los siguientes productos: <ul style="list-style-type: none"> ▪ LATICRETE 211 Mortero; o ▪ LATICRETE 317 Adhesivo; o ▪ LATICRETE 272 Adhesivo
Método de capa delgada	LATICRETE 254 Platinum Adhesivo Multiuso (versión estándar o rápida) LATICRETE 255 MultiMax™ Adhesivo Multiuso Patente de invención de los Estados Unidos N.º: 6,784,229 B2 LATAPOXY 300 Adhesivo Epóxico LATICRETE Sure Set™ Adhesivo LATICRETE Adhesivo para Vidrio LATICRETE 4-XLT * LATICRETE 4237 Aditivo Látex mezclado con alguno de los siguientes productos: <ul style="list-style-type: none"> ▪ LATICRETE 211 Mortero; o ▪ LATICRETE 317 Adhesivo; o ▪ LATICRETE 272 Mortero; o ▪ LATICRETE PermaColor™ Mortero de Juntas (para la instalación de mosaicos de vidrio montados sobre papel únicamente) LATICRETE 3701 Aditivo para Morteros mezclado con alguno de los siguientes productos: <ul style="list-style-type: none"> ▪ LATICRETE 272 Mortero; o ▪ LATICRETE 317 Adhesivo; o ▪ LATICRETE 220 Adhesivo de Capa Media para Mármol y Granito * LATICRETE 325 Adhesivo Premium para Revestimientos mezclado con LATICRETE 333 Aditivo Súper Flexible
Adherencia por puntos	LATAPOXY 310 Adhesivo para Piedra Rápido y Estándar
Sistema de instalación de revestimiento de mampostería	LATICRETE 3701 Capa de Mortero Fortificado LATICRETE Hydro Ban LATICRETE Mortero para Revestimiento de Mampostería LATICRETE Mortero para Albañilería
Morteros para juntas	LATICRETE SpectraLOCK PRO® Juntas Epóxicas Superior (aplicaciones no industriales) Patente de invención de los Estados Unidos N.º: 6881768 (y otras patentes) LATICRETE SpectraLOCK PRO Juntas Epóxicas (aplicaciones no industriales) LATAPOXY 2000 Juntas Grado Industrial LATICRETE SpectraLOCK 2000 IG LATICRETE PermaColor Mortero de Juntas * LATAPOXY SP-100 Juntas Epóxicas
Sellador†	LATICRETE Latasil™ Sellador LATICRETE Latasil 9118 Primer

† Se requiere el uso de un sellador flexible adecuado según el detalle EJ171 del Consejo de Revestimientos de Norteamérica (Tile Council of North America, TCNA) en juntas de expansión, perímetros, esquinas, cambios de plano y otras juntas o donde el revestimiento o la piedra entran en contacto con materiales disímiles o superficies de retención. * Disponible fuera de los Estados Unidos y Canadá.

GARANTÍA LIMITADA

Conforme a las condiciones y limitaciones indicadas a continuación, LATICRETE

INTERNATIONAL, INC. (“LATICRETE”) garantiza que los productos mencionados en el presente documento no contienen defectos de fabricación y que no se dañarán o deteriorarán en condiciones de uso normales por un período de veinticinco (25) años a partir de la fecha de compra, cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo con las especificaciones escritas de LATICRETE y los estándares de la industria. Para que esta garantía limitada sea válida, las aplicaciones que forman parte de la instalación se deberán realizar con los productos que se indican en este documento para cada aplicación (consultar la tabla).

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA REEMPLAZA CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. NO EXISTEN OTRAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, ENTRE LAS QUE SE INCLUYEN LAS BASADAS EN MUESTRAS O DECLARACIONES ORALES, QUE SE EXTIENDAN MÁS ALLÁ DE LA DESCRIPCIÓN DE ESTE DOCUMENTO. SE EXCLUYEN LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO.

RECURSO EXCLUSIVO

El único y exclusivo recurso para la cobertura de esta garantía limitada es solamente el reemplazo de la parte específica de la instalación que se demuestre que presente defectos**. LATICRETE pagará el reemplazo de sus propios productos y la sustitución de los materiales de terminación, así como la mano de obra para reemplazar la instalación. No obstante, LATICRETE no pagará más que el precio de compra original de la parte reemplazada, calculado por metro cuadrado (pie cuadrado). LATICRETE no pagará el reemplazo de ninguna parte de la instalación que no se demuestre que presente defectos.

En caso de que el único y exclusivo recurso que se describe arriba no cumpla con su propósito esencial, la responsabilidad de LATICRETE se limita al valor monetario, por metro cuadrado (pie cuadrado), del precio de compra original de la parte reemplazada.

Sin perjuicio de los párrafos anteriores, las fachadas exteriores con revestimiento cerámico, piedra, ladrillo delgado o revestimiento adherido de mampostería instaladas sobre sustratos con estructura de acero o madera no califican para esta garantía limitada; ver la especificación 230.15APD para estas aplicaciones.

**NOTA: la eflorescencia es una situación normal de los morteros de cemento Pórtland y no constituye un defecto.

EXCLUSIONES

LATICRETE no es responsable de la mano de obra que no cumpla con las instrucciones de LATICRETE y los lineamientos de los estándares de la industria. La cobertura tampoco se aplica al agrietamiento causado por movimientos estructurales, por una deflexión excesiva u otro daño en el sustrato.

LATICRETE NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO SECUNDARIO O INDIRECTO, INCLUIDAS LAS PÉRDIDAS DEBIDAS A DEMORAS, INCURRIDOS POR EL COMPRADOR O POR CUALQUIER OTRA PERSONA.

INTRANSFERIBILIDAD

La presente garantía limitada no se puede transferir ni ceder.

RECLAMACIÓN

Para hacer una reclamación bajo esta garantía limitada, se debe notificar por escrito a LATICRETE dentro de los treinta (30) días de detectado el supuesto defecto de fabricación. A discreción de LATICRETE, es posible que le soliciten, como condición de esta garantía limitada, que presente un comprobante de la compra y el uso del producto.

Envíe su reclamación a:

LATICRETE International, Inc.
1 LATICRETE Park North
Bethany, CT 06524-3423 EE. UU.
Attn: Technical Services Department

INFORMACIÓN TÉCNICA

Para obtener información y asistencia técnica, comuníquese con la línea del Departamento de Asistencia Técnica de LATICRETE:

Línea telefónica gratuita: 1.800.243.4788, ext. 235
Teléfono: +1.203.393.0010, ext. 235
Fax: +1.203.393.1948

LATICRETE International, Inc.
One LATICRETE Park North
Bethany, CT 06524-3423 USA
+1.203.393.0010
www.laticrete.com

©2011 LATICRETE International, Inc.

Todos los marcas comerciales son propiedad intelectual de sus respectivos propietarios.

DS-025.0APDE-0711